SCREW PLUGS


11M

Plastic screw plug with flat fiber seal

BODY MATERIAL PA
RANGE TEMPERATURE -30 [°C] min +100 [°C] max ; -86 [°F] min +212 [°F] max
SEALING Flat fiber gasket (included)

DESCRIPTION
Screw plug with hexagon head made of plastic





Article	d	i[mm]	D[mm]	s[mm]	l[mm]	Cs max [Nm]	weight[g]
010100506	G1/4	9	19,5	17	16	5	2,9
010100507	G 3/8	10	22	18	17,5	8	2,9
010100508	G 1/2	11	28	24	18,5	9	4,9
010100509	G 3/4	11	34	30	20	11	7,6
010100510	G 1	12	42	35	22,5	20	13,1
010100511	G 1 1/4	13,5	51	42	25,5	26	23,2
010100512	G 1 1/2	16	58	50	26	30	29,2
010100513	G 2	16	74	64	28	33	50,2
010100516	M10	9	19,5	17	16	5	2,9
010100517	M12X1,5	9	19,5	17	16	5	3,3
010100518	M14X1,5	9	19,5	17	16	5	2,1
010100519	M16X1,5	10	21	18	17,5	6	3,4
010100520	M18X1,5	10	26	21	17,5	7	3,6
010100521	M20X1,5	10	28	24	18	8	5,5
010100522	M22X1,5	11	28	24	19	10	5,2
010100523	M40X1,5	13	52	42	23	26	22,9

Athena S.p.A. reserves the right to change dimensions listed on out technical tables, without notice